

# Suoritustasoilmoitus

DavosPLow-CPR-2020/07/08-FI



## TUOTE

<b>Tuotetyyppi</b>	Takka, jossa teräksinen tulipesä
<b>Mallimerkintä</b>	Davos P Low ja N-29P
<b>Tuotetunniste</b>	Katso sarjanumerolaatta tuotteessa
<b>Käyttötarkoitus</b>	Asuintilojen lämmitys
<b>Polttoaine</b>	Puu

## VALMISTAJA

<b>Nimi</b>	Nordpeis AS
<b>Osoite</b>	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norja

## TARKASTUKSET

<b>AVCP-menettely</b>	AVCP 3
<b>Standardi</b>	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
<b>Ilmoitettu laitos</b>	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 suoritti suoritustason tarkastuksen ja antoi testiraportin nro RRF- 29 19 5396, RRF- 40 20 5504

## ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palonkestävyys	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimietäisyys tulenarkaan materiaaliin	0 mm takana 1000 mm sivulla muut turvaetäisyydet tuotteen käyttöohjeen mukaan	
Hekkvien kekäleiden putoamisvaara	Hyväksytty	
Palamispäästöt: Hiilimonoksidi (13 % O <sub>2</sub> ) Typen oksidit (13 % O <sub>2</sub> ) Orgaanisesti sitoutunut hiili (13 % O <sub>2</sub> ) Hiukkaset (13 % O <sub>2</sub> )	CO = 875 mg / m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> = 108 mg / m <sup>3</sup> OGC = 70 mg / m <sup>3</sup> PM = 28 mg / m <sup>3</sup>	
Pintalämpötilat	Hyväksytty	
Puhdistettavuus	Hyväksytty	
Mekaaninen kestävyys	Hyväksytty	
Vaarallisten aineiden päästöt	Hyväksytty	
Nimellisteho	P = 10,5 kW	
Savukaasujen lämpötila nimellisteholla	t <sub>a</sub> = 286 °C	
Hyötysuhde	η = 78,0 %	

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja suoritustasoilmoituksen mukaisuudesta

Stian Varre, CEO Nordpeis AS