

# PORIN MATTI TEKNISET TIEDOT



PERUSMALLI ALALIITOS, perusmalli aina umpikannella

**Leveys: 540 mm**

**Syvyys: 370 mm**

**Korkeus: 1010 mm**

**Paino: 200 kg**

Värit:

- PIKI (musta)
- LUMI (lumen valkoinen)
- KERMA (luoononvalk/kellertävä)
- METALLI
- GRAFFITINHARMAA
- TURKOOSI
- HAVU (vihreä)
- HEHKU (punainen)
- KANERVA (vaaleanpunertava)
- LESKENLEHTI (keltainen)
- MUSTIKKAMAITO (vaalsin/vaal lila)
- TERRAKOTTA (poltettu oranssi)

Kaikki sävyt puolikiiltäviä, muita sävyjä saatavilla RAL- kartan mukaan. Tarkista hinta

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO
Paloturvallisuus	Hyväksytty	Mekaaninen lujuus	Hyväksytty
Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin	Taakse 50 mm Sivulle 50 mm Ylös umpikansi 300 mm Ylös keitinlevy 1000 mm Eteen 950 mm	Puhdistettavuus	Hyväksytty
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Hyväksytty	Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palamistuotteiden päästöt	Hyväksytty CO 0,088 % CO 1100 mg/m <sup>3</sup> NOx 151 mg/m <sup>3</sup> OGC 101 mg/m <sup>3</sup> PM 35 mg/m <sup>3</sup>	Lämpöenergia	10,8 / 39,1 kWh/MJ
Savukaasujen keskimääräinen lämpötila	148 °C	Nimellislämpöteho	1,12 kW
Pintalämpötila	Hyväksytty	Hyötysuhde	87,1%
		Lämmönvarauskyky	1 h 19 min aloituksesta 6 h 21 min 18 h 29 min
		Polttoaine	Puu, 1 + 2 kg

Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät: EN 15250:2007